



洗浄油（金属加工油類洗浄用）

製品名	タイプ	外観	色	動粘度 (40°C)	引火点	水置換性	特長及び用途	荷姿	
			ASTM	mm ² /s (cSt)	°C			20L	200L
RIS CLEANER A	炭化水素系	無色透明	L0.5	1.1	50	-	不溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗浄。	○	○
RIS CLEANER B	炭化水素系	無色透明	L0.5	1.4	63	-	不溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗浄。	○	○
RIS CLEANER C	炭化水素系	無色透明	L0.5	2.1	76	-	不溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗浄。第三石油類。	○	○
RIS CLEANER WD	炭化水素系	無色透明	L0.5	1.1	50	○	不溶性及び水溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗浄。	○	○
RIS CLEANER WE	炭化水素系	無色透明	L0.5	1.1	50	○	不溶性及び水溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗浄。	○	○
RIS CLEANER WF	炭化水素系	黄色透明	L0.5	1.1	45	○	不溶性及び水溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗浄。	○	-
RIS CLEANER S	アルカリ洗浄液	コバルトブルー	-	-	無	-	強固な汚れ、カーボン除去、ボイラーチューブのデポジション除去、錆落とし等に対応。	○	-

洗浄油（印刷機インキ洗浄用）

製品名	タイプ	外観	密度	動粘度 (40°C)	引火点	洗浄対象	特長及び用途	荷姿	
			15°C/g/cm ³	mm ² /s (cSt)	°C			20L	200L
RIS CLEANER PM-EX	印刷機械用	淡青白色半透明	0.823	3.0	無	ブランケットインキローラー	低臭気、皮膚低刺激性の印刷機用洗浄剤。	-	○
RIS CLEANER PM-NW	印刷機械用	淡青白色半透明	0.883	13.7	無	不織布浸漬	低臭気、皮膚低刺激性の印刷機用洗浄剤。	○	○