

混凝土脱模剂

混凝土脱模剂

	一般性状				大型		小型		板状	建筑物			特长及其用途		包装					
	外观	色	运动粘度 (40℃)	闪点	下水道管·U字槽	四角水泥柱	防水框块	杆·离心成型混凝土管	块·U字槽	混凝土瓦	铁道用枕木	化妆块	板岩板	ALC板	水库外墙	隧道	下水道	一般建筑物	20L	200L
		ASTM	mm ² /s (cSt)	℃																
RIS MOLD C=E	淡黄色透明	L1.0	2.0	56	○			○	○	○									○	○
RIS MOLD C=E1	淡黄色透明	L0.5	3.5	82	○			○	○	○									○	○
RIS MOLD C=B1 (KAI)	淡黄色半透明	L0.5	3.2	79	○	○				○						○	○		○	○
RIS MOLD C=M0 (KAI)	褐色半透明	L2.5	15.1	96	○	○				○					○	○	○		○	○

放电加工油

製品名	外观	JIS分类	色	运动粘度 (40℃)	闪点	铜板腐蚀 (1h)		主要成分		特长及用途	包装	
		种类号	ASTM	mm ² /s (cSt)	℃	100℃	150℃	脂肪油剂	硫磺		20L	200L
RIS EDM OIL TX	无色透明	NI-1	L0.5	2.0	72	-	-	-	-	使用高精度基础油，超精密加工用放电加工油。	○	○

切片油

製品名	外观	密度	色	运动粘度 (40℃)	闪点	铜板腐蚀 (1h)		主要成分		特长及用途	包装	
		15℃ g/cm ³	ASTM	mm ² /s (cSt)	℃	100℃	150℃	脂肪油剂	硫磺		20L	200L
RIS SLICING OIL	淡黄色透明	0.84	L0.5	6.6	162	1	-	○	-	切削的粉尘沉淀优越的油性带锯切削油，粉尘流动性好不会附着	-	○